

ÖLÇÜ						Maksimum Çalışma sıcaklığı	Test Basıncı	Maksimum Çalışma basıncı	ISI VERİM TABLOSU						FİYAT LİSTESİ (TÜRK LİRASI)			
									ΔT = 50 K (75°/65°/20°)									
EN X BOY	EN	BOY	Aks Mesafesi	Boru sayısı	Boru Çapı Ø	(°C)	(Bar)	(Bar)	BEYAZ (RAL 9016)			KROM KAPLAMA			DÜZ TİP		OVAL TİP	
	(A) mm	(H) mm	(L) mm															
													Watt	Kcal/h	BTU/h	Watt	Kcal/h	BTU/h
400x600	400	600	356	11	22	120°C	13	10	224	193	764	142	122	484	1.334,57	2.391,33	1.361,27	2.451,12
400x700	400	700	356	13	22	120°C	13	10	259	223	884	166	143	566	1.507,15	2.711,66	1.537,29	2.779,45
400x800	400	800	356	14	22	120°C	13	10	283	243	965	177	152	604	1.660,91	3.004,95	1.694,13	3.080,08
400x900	400	900	356	15	22	120°C	13	10	312	268	1064	198	170	675	1.814,67	3.298,25	1.850,97	3.380,71
400x1000	400	1000	356	16	22	120°C	13	10	342	294	1167	219	188	747	1.968,43	3.591,55	2.007,80	3.681,34
400x1100	400	1100	356	18	22	120°C	13	10	372	320	1269	240	206	819	2.141,01	3.911,87	2.183,83	4.009,67
400x1200	400	1200	356	20	22	120°C	13	10	402	346	1371	260	224	887	2.313,58	4.232,20	2.359,86	4.338,00
400x1300	400	1300	356	21	22	120°C	13	10	435	374	1484	285	245	972	2.387,95	4.590,32	2.435,71	4.705,08
400x1400	400	1400	356	22	22	120°C	13	10	468	403	1597	309	266	1054	2.621,11	4.818,79	2.673,53	4.939,26
400x1500	400	1500	356	24	22	120°C	13	10	501	431	1709	334	287	1139	2.793,68	5.139,12	2.849,56	5.267,59
400x1600	400	1600	356	26	22	120°C	13	10	534	459	1822	347	299	1184	2.966,26	5.459,44	3.025,58	5.595,93
400x1700	400	1700	356	28	22	120°C	13	10	573	493	1955	383	330	1307	3.138,83	5.757,35	3.201,61	5.901,28
400x1800	400	1800	356	30	22	120°C	13	10	619	533	2112	407	350	1389	3.311,41	6.100,09	3.377,64	6.252,59
500x700	500	700	456	13	22	120°C	13	10	311	268	1061	202	174	689	1.589,14	2.787,65	1.620,92	2.857,34
500x800	500	800	456	14	22	120°C	13	10	338	291	1153	218	188	744	1.749,71	3.129,63	1.784,71	3.207,87
500x900	500	900	456	15	22	120°C	13	10	374	322	1276	242	208	826	1.910,29	3.432,35	1.948,49	3.518,16
500x1000	500	1000	456	16	22	120°C	13	10	407	350	1389	267	230	911	2.070,86	3.735,07	2.112,28	3.828,45
500x1100	500	1100	456	18	22	120°C	13	10	444	382	1515	291	250	993	2.255,97	3.959,90	2.301,09	4.058,89
500x1200	500	1200	456	20	22	120°C	13	10	480	413	1638	315	271	1075	2.442,36	4.411,00	2.491,20	4.521,27
500x1300	500	1300	456	21	22	120°C	13	10	521	448	1777	344	296	1174	2.601,65	4.713,72	2.653,68	4.831,56
500x1400	500	1400	456	22	22	120°C	13	10	562	484	1917	372	320	1269	2.762,22	5.016,44	2.817,46	5.141,85
500x1500	500	1500	456	24	22	120°C	13	10	603	519	2057	400	344	1365	2.947,32	5.354,40	3.006,27	5.488,26
500x1600	500	1600	456	26	22	120°C	13	10	644	554	2197	427	367	1457	3.132,43	5.692,37	3.195,08	5.834,68
500x1700	500	1700	456	28	22	120°C	13	10	690	594	2354	456	392	1556	3.317,53	6.030,33	3.383,88	6.181,09
500x1800	500	1800	456	30	22	120°C	13	10	735	632	2508	484	416	1651	3.502,64	6.368,29	3.572,69	6.527,50
600x700	600	700	556	13	22	120°C	13	10	362	311	1235	239	206	815	1.671,13	2.942,17	1.704,56	3.015,72
600x800	600	800	556	14	22	120°C	13	10	394	339	1344	258	222	880	1.838,52	3.254,31	1.875,29	3.335,67
600x900	600	900	556	15	22	120°C	13	10	435	374	1484	286	246	976	2.005,90	3.566,45	2.046,02	3.655,62
600x1000	600	1000	556	16	22	120°C	13	10	472	406	1610	314	270	1071	2.173,29	3.878,60	2.216,76	3.975,56
600x1100	600	1100	556	18	22	120°C	13	10	517	445	1764	342	294	1167	2.370,92	4.234,20	2.418,34	4.340,05
600x1200	600	1200	556	20	22	120°C	13	10	557	479	1900	370	318	1262	2.568,56	4.589,80	2.619,93	4.704,55
600x1300	600	1300	556	21	22	120°C	13	10	607	522	2071	404	348	1378	2.735,95	4.901,95	2.790,66	5.024,49
600x1400	600	1400	556	22	22	120°C	13	10	656	564	2238	438	377	1494	2.903,33	5.214,09	2.961,40	5.344,44
600x1500	600	1500	556	24	22	120°C	13	10	705	607	2405	472	406	1610	3.100,97	5.569,69	3.162,98	5.708,93
600x1600	600	1600	556	26	22	120°C	13	10	755	650	2576	506	435	1726	3.298,60	5.925,29	3.364,57	6.073,42
600x1700	600	1700	556	28	22	120°C	13	10	804	692	2743	540	465	1842	3.496,24	6.280,89	3.566,16	6.437,92
600x1800	600	1800	556	30	22	120°C	13	10	854	735	2913	574	494	1958	3.693,87	6.636,50	3.767,75	6.802,41

- * Fiyatlarımız 60 gün vadeye göre hazırlanmıştır.
- * Yandan girişli ürünler net alış maliyetinize 50 TL ilave ederek hesaplanır. (Yandan Giriş eksenli 500mm/550mm'dir)
- * Ürünlerimiz: Beyaz 5 yıl,Krom 3 yıl Garantilidir.
- * Oval ürünler için derinlik (En/10) mm' dir
- * Ürünlerimiz TSE,EN 442 Standart ve şartnamelerine uygun üretilmektedir.
- * Fiyatlarımıza KDV % 20 dahil değildir.
- * Fiyatlarımız firma deponuza teslimidir. (Manisa'dan 700 Km ve üzeri teslimatlar için ek nakliye ücretini lütfen kontrol ediniz.)
- * Minimum Sipariş miktarı 100 Adet referanslıdır.
- * Fiyatlarımıza; Montaj aparatları dahil olup, vanalar hariçtir.
- * Ambalaj Şartlarımız : Ürünlerimiz sürdürülebilir EKOLOJİK YAŞAM ve KARBONU UNUT politikamız gereği KAHVERENGİ kutuya konarak,sevk olunur.



- * İzlenebilirlik ve Sürdürülebilir kalite izlemi için soğuk numaralandırma yapılmaktadır.

