

SU BORULARI / TS EN 10255 ORTA SERİ								
EBATLAR			FİYAT ( TL/m )					
ANMA ÇAPI	DIŞ ÇAP (mm)	ET KALINLIĞI (mm)	GALVANİZLİ DIŞLI MANŞONLU	GALVANİZLİ DÜZ UÇLU	SİYAH DIŞLI MANŞONLU	<b>Firesist</b> FIRE PROTECTION SYSTEMS	SİYAH DÜZ UÇLU	SRM TESİSAT BORULARI DÜZ UÇLU
1/2"	21,30	2,60	12,66	11,92	9,27	8,85	8,48	11,27
3/4"	26,90	2,60	16,47	15,30	11,93	11,35	10,90	14,67
1"	33,70	3,20	24,13	22,28	18,14	17,19	16,46	22,61
1 1/4"	42,40	3,20	30,89	28,63	22,96	21,86	20,92	26,60
1 1/2"	48,30	3,20	35,59	32,91	26,64	25,05	24,02	30,63
2"	60,30	3,60	49,84	46,15	37,57	35,48	33,96	43,35
2 1/2"	76,10	3,60	63,84	58,95	48,90	45,32	43,38	55,39
3"	88,90	4,00	82,04	75,59	64,18	58,84	56,49	72,13
4"	114,30	4,50	120,56	109,28	93,15	85,23	81,58	
5"	139,70	5,00	162,42	148,04	126,28	115,66	110,72	
6"	165,10	5,00	193,42	176,93	150,62	136,84	131,00	



- **Orta Seri Yangın Tesisat Borularımız;**
  - 1/2" ~ 6" Aralığında Kırmızı Astar Boyalı Düz Uçlu,
  - 2 1/2" ~ 6" Aralığında Kırmızı Astar Boyalı Yivli,
  - 1/2" ~ 6" Aralığında Siyah Düz Uçlu olarak standart stok ürünlerimizdir.
- **Galvaniz Su Borularımız;**
  - 1/2" ~ 6" Aralığında Dişli Manşonlu,
  - 1/2" ~ 6" Aralığında Düz Uçlu,
  - 4" ve 6" ebatlarında Yivli olarak standart stok ürünlerimizdir.
- Orta seri borularımız PN25 sınıfı olup, min. 50 barda test edilmektedir.
- SRM Tesisat Boruları, 900 °C'de tavlanarak tüm gövdesi normalize edilmiştir. İç çapaksızdır, büküm yapmaya, şekil vermeye elverişli olup, korozyon dayanımı yüksektir.

BASINÇLI BORULAR / TS EN 10217-1															
EBATLAR		FİYAT ( TL/m )													
		ET KALINLIĞI (mm)													
		2,00	2,50	3,00	4,00	4,50	5,00	5,60	6,00	6,30	7,10	8,00	9,00	10,00	12,50
1/2"	21,30	6,84	7,76	9,07	15,20	16,44	17,87	19,25							
3/4"	26,90	8,51	10,05	11,81	19,25	21,19	23,97	26,10							
1"	33,70	10,83	12,67	14,96	20,50	28,71	31,38	34,45	36,37	37,75	42,20				
1 1/4"	42,40	13,77	16,18	19,18	25,17	31,34	37,87	41,72	45,98	47,84	53,94				
1 1/2"	48,30	15,79	18,59	22,07	28,76	32,13	43,85	48,38	53,43	55,71	63,04				
2"	60,30		23,79	28,32	37,09	41,54	55,09	61,09	65,03	67,89	75,40	83,50	92,50		
2 1/2"	76,10		29,86	35,57	46,82	52,51	70,79	78,66	86,53	90,43	100,73				
3"	88,90		34,71	41,40	56,49	61,39	79,33	88,23	93,31	97,60	108,97	121,11	139,72	153,35	
4"	101,60		42,24	50,41	66,54	74,48	82,09	91,34	99,40	104,01	123,70	138,10			
4"	114,30		44,94	53,69	70,85	81,58	89,11	97,59	112,52	117,81	140,39	156,81	186,35		
5"	127,00			63,41	83,85	93,96	103,68	115,85	125,72	131,70	157,01	175,54	208,80	229,99	
5"	139,70			65,91	87,06	97,59	110,73	120,43	138,90	145,53	173,58	194,28	231,22	255,01	
6"	165,10			78,17	103,33	115,85	131,00	143,24	165,31	173,25	197,85	231,79	294,28	324,86	
6"	168,30			79,71	105,38	118,26	132,86	146,10	168,67	176,76	201,87	236,43	300,35	331,61	423,58
6"	177,80				128,82	144,48	160,11	178,73	199,33	208,98	234,41	262,60	318,22	351,46	449,43
6"	193,70				140,59	157,78	174,85	195,17	217,74	228,29	256,17	287,26	348,17	384,72	492,71
8"	219,10				155,12	171,41	189,70	211,94	226,58	237,58	266,75	299,33	365,62	404,30	561,78
10"	273,00				199,12	220,04	243,98	272,61	291,71	305,91	343,75	386,01	474,78	525,53	734,54
12"	323,90				230,74	255,10	282,56	315,86	338,01	354,63	398,68	447,85	547,97	606,88	846,68
13 3/8"	339,70				259,64	291,62	323,60	361,80	403,25	423,04	475,67	534,46	647,38	717,14	889,63

Tablodaki fiyatlar siyah düz uçlu borular için geçerlidir. Minimum sipariş kabul şartlarına uyulması kaydı ile fiyat farkı uygulanarak;

- Tüm borular, Astar Boyalı veya Kumlanmış Astar Boyalı olarak teslim edilebilir. (Kırmızı / Siyah / Gri)
- 3/4" ~ 12" Aralığındaki tüm borular, yivli olarak teslim edilebilir.
- Yivli Borularımız, iç çapağı alınarak üretilmektedir.

DOĞAL GAZ BORULARI / ISO 3183				
EBATLAR			FİYAT ( TL/m )	
ANMA ÇAPI	DIŞ ÇAP (mm)	ET KALINLIĞI (mm)	VERNİKLİ D. GAZ BORULARI	PE KAPLI D. GAZ BORULARI
1/2"	21,30	2,80	11,92	25,52
3/4"	26,70	2,90	16,27	31,14
1"	33,40	3,40	24,02	41,92
1 1/4"	42,20	3,60	30,99	52,22
1 1/2"	48,30	3,70	36,53	62,04
2"	60,30	3,90	49,12	79,27
2 1/2"	73,00	5,20	78,12	120,84
3"	88,90	5,50	102,44	150,18
4"	114,30	6,00	149,29	214,18
5"	141,30	6,60	198,97	292,31
6"	168,30	7,10	256,77	367,19
8"	219,10	8,18	383,33	553,42
10"	273,10	9,27	558,27	811,06
12"	323,90	9,50	682,03	990,87

- Tüm Doğal Gaz borularımız normalize edilmiştir (tavlanmıştır), iç çapaksızdır, korozyon dayanımı yüksektir.
- PE Kaplı Doğal Gaz borularımız, DIN 30670:2012-4 normuna göre kaplanmaktadır.
- 1/2"~3" Aralığındaki Doğal Gaz Borularımız GrB kalitesinde üretilmektedir.
- 4"~12" Aralığındaki Doğal Gaz Borularımız X42 - PSL2 kalitesinde üretilmektedir.

KAZAN BORULARI / TS EN 10217-2		
EBATLAR		FİYAT ( TL/m )
DIŞ ÇAP (mm)	ET KALINLIĞI (mm)	
51,00	2,60	27,07
57,00	3,20	37,12
63,50	3,20	41,62
76,10	3,20	48,49
82,50	3,20	54,67
88,90	3,60	63,79

BETON POMPA BORUSU		
EBATLAR		FİYAT ( TL/m )
DIŞ ÇAP (mm)	ET KALINLIĞI (mm)	
133,00	4,00	108,74
133,00	4,50	118,72

- Kazan Borularımız, standart olarak vernikli ve iç çapaksız olarak üretilmektedir.
- Kazan Borularımız, P235GH kalitesinde üretilmektedir. Talep üzerine, P195GH ve P265GH kalitelerinde üretilebilir.
- Yüksek sıcaklık ve basınç altında kullanılacak borular, EN 10217-2 normunda üretilmiş ve normalize edilmiş (tavlanmış) olmalıdır. Tüm kazan borularımız bu şartlara uygun olarak üretilmektedir.
- Kazan Borularımız, PED (Basınçlı Kaplar Direktifi) sertifikalıdır.
- Beton Pompa Borularımız, S355JR kalitesinde üretilmektedir.