

**RADYAL ALÜMİNYUM RADYATÖR**  
**FİYAT LİSTESİ**



7.11.2018-1

	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	<b>KONAK</b>	KN	300	275	62	72	80 mm	36 mm
KN		375	350	78	90	80 mm	36 mm	53,28
KN		450	425	93	108	80 mm	36 mm	62,33
KN		525	500	109	126	80 mm	36 mm	69,28
KN		600	575	124	144	80 mm	36 mm	75,39
KN		750	725	155	180	80 mm	36 mm	90,76
KN		825	800	171	198	80 mm	36 mm	100,45
KN		900	875	186	216	80 mm	36 mm	109,71
KN		1000	975	207	240	80 mm	36 mm	121,71
KN		1250	1225	258	300	80 mm	36 mm	151,83
KN		1500	1475	310	360	80 mm	36 mm	182,57
KN		1750	1725	362	420	80 mm	36 mm	212,68
<b>KÖŞK</b>	KŞ	300	260	65	75	80 mm	60 mm	60,44
	KŞ	375	335	81	94	80 mm	60 mm	67,60
	KŞ	450	410	97	112	80 mm	60 mm	78,34
	KŞ	525	485	113	131	80 mm	60 mm	86,34
	KŞ	600	560	129	150	80 mm	60 mm	94,13
	KŞ	750	710	161	187	80 mm	60 mm	111,61
	KŞ	825	785	177	206	80 mm	60 mm	122,56
	KŞ	900	860	194	224	80 mm	60 mm	131,61
	KŞ	1000	960	215	249	80 mm	60 mm	146,35
	KŞ	1250	1210	269	312	80 mm	60 mm	178,99
	KŞ	1500	1460	323	374	80 mm	60 mm	214,16
	KŞ	1750	1710	376	436	80 mm	60 mm	250,17
<b>SUİT</b>	ST	300	260	60	69	80 mm	70 mm	69,19
	ST	375	335	74	86	80 mm	70 mm	77,90
	ST	450	410	89	104	80 mm	70 mm	90,63
	ST	525	485	104	121	80 mm	70 mm	100,18
	ST	600	560	119	138	80 mm	70 mm	109,52
	ST	750	710	149	173	80 mm	70 mm	134,57
	ST	825	785	164	190	80 mm	70 mm	149,42
	ST	900	860	179	207	80 mm	70 mm	162,16
	ST	1000	960	198	230	80 mm	70 mm	184,23
	ST	1250	1210	248	288	80 mm	70 mm	222,23
	ST	1500	1460	298	345	80 mm	70 mm	266,37
	ST	1750	1710	347	403	80 mm	70 mm	310,73
<b>KASIR</b>	KR	300	255	83	96	80 mm	105 mm	98,68
	KR	375	330	104	120	80 mm	105 mm	110,41
	KR	450	405	125	144	80 mm	105 mm	121,54
	KR	525	480	145	168	80 mm	105 mm	134,07
	KR	600	555	166	193	80 mm	105 mm	147,02
	KR	750	705	208	241	80 mm	105 mm	171,69
	KR	825	780	228	265	80 mm	105 mm	184,63
	KR	900	855	249	289	80 mm	105 mm	196,76
	KR	1000	955	277	321	80 mm	105 mm	215,37
	KR	1250	1205	346	401	80 mm	105 mm	260,26
	KR	1500	1455	415	481	80 mm	105 mm	302,12
	KR	1750	1705	484	562	80 mm	105 mm	353,08

YALI	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	YL	300	275	38	44	40 mm	36 mm	32,01
	YL	375	350	47	54	40 mm	36 mm	36,64
	YL	450	425	56	65	40 mm	36 mm	42,75
	YL	525	500	66	76	40 mm	36 mm	47,80
	YL	600	575	75	87	40 mm	36 mm	52,43
	YL	750	725	94	109	40 mm	36 mm	62,12
	YL	825	800	103	120	40 mm	36 mm	68,02
	YL	900	875	113	131	40 mm	36 mm	72,65
	YL	1000	975	125	145	40 mm	36 mm	78,97
YL	1250	1225	156	181	40 mm	36 mm	98,97	

  

VİLLA	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	VL	290	250	32	38	40 mm	60 mm	36,01
	VL	390	350	44	51	40 mm	60 mm	42,33
	VL	450	410	50	58	40 mm	60 mm	47,80
	VL	540	500	60	70	40 mm	60 mm	53,91
	VL	600	560	67	78	40 mm	60 mm	57,70
	VL	750	710	84	97	40 mm	60 mm	68,65
	VL	840	800	94	109	40 mm	60 mm	76,02
	VL	900	860	101	117	40 mm	60 mm	80,86
	VL	1000	960	112	130	40 mm	60 mm	89,92
	VL	1250	1210	140	162	40 mm	60 mm	109,08
	VL	1500	1460	168	194	40 mm	60 mm	130,98
	VL	1750	1710	195	227	40 mm	60 mm	152,67

  

SARAY	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	SR	290	250	42	48	40 mm	80 mm	39,83
	SR	390	350	56	65	40 mm	80 mm	47,63
	SR	450	410	65	75	40 mm	80 mm	54,16
	SR	540	500	77	90	40 mm	80 mm	61,54
	SR	600	560	86	100	40 mm	80 mm	66,38
	SR	750	710	108	125	40 mm	80 mm	79,03
	SR	840	800	120	140	40 mm	80 mm	87,88
	SR	900	860	129	150	40 mm	80 mm	93,57
	SR	1000	960	143	166	40 mm	80 mm	103,89
	SR	1250	1210	179	208	40 mm	80 mm	127,08
	SR	1500	1460	215	249	40 mm	80 mm	152,58
	SR	1750	1710	251	291	40 mm	80 mm	177,86

  

RESIDENCE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	RS	300	265	58	67	100 mm	36 mm	70,50
	RS	375	340	72	84	100 mm	36 mm	77,85
	RS	450	415	87	100	100 mm	36 mm	89,09
	RS	525	490	101	117	100 mm	36 mm	97,31
	RS	600	565	115	134	100 mm	36 mm	104,88
	RS	750	715	144	167	100 mm	36 mm	120,45
	RS	825	790	159	184	100 mm	36 mm	130,61
	RS	900	865	173	201	100 mm	36 mm	138,40
	RS	1000	965	192	223	100 mm	36 mm	148,34
	RS	1250	1215	240	279	100 mm	36 mm	180,35
	RS	1500	1465	288	335	100 mm	36 mm	216,89
	RS	1750	1715	337	390	100 mm	36 mm	252,79

  

MESKEN	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	MS	300	255	60	70	100 mm	50 mm	69,90
	MS	375	330	75	88	100 mm	50 mm	79,54
	MS	450	405	91	105	100 mm	50 mm	94,12
	MS	525	480	106	123	100 mm	50 mm	104,84
	MS	600	555	121	140	100 mm	50 mm	114,71
	MS	750	705	151	175	100 mm	50 mm	135,07
	MS	825	780	166	193	100 mm	50 mm	148,37
	MS	900	855	181	210	100 mm	50 mm	158,44
	MS	1000	955	201	233	100 mm	50 mm	171,74
	MS	1250	1205	251	292	100 mm	50 mm	209,69
	MS	1500	1455	302	350	100 mm	50 mm	243,78
	MS	1750	1705	352	408	100 mm	50 mm	278,30

MESKEN ELİTE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	MSE	300	255	60	70	100 mm	50 mm	70,46
	MSE	375	330	75	88	100 mm	50 mm	80,18
	MSE	450	405	91	105	100 mm	50 mm	94,88
	MSE	525	480	106	123	100 mm	50 mm	105,68
	MSE	600	555	121	140	100 mm	50 mm	115,62
	MSE	750	705	151	175	100 mm	50 mm	136,16
	MSE	825	780	166	193	100 mm	50 mm	149,55
	MSE	900	855	181	210	100 mm	50 mm	159,71
	MSE	1000	955	201	233	100 mm	50 mm	173,11
	MSE	1250	1205	251	292	100 mm	50 mm	211,37
	MSE	1500	1455	302	350	100 mm	50 mm	245,73
	MSE	1750	1705	352	408	100 mm	50 mm	280,52

  

MESKEN LINE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	MSL	300	255	60	70	100 mm	50 mm	69,90
	MSL	375	330	75	88	100 mm	50 mm	79,54
	MSL	450	405	91	105	100 mm	50 mm	94,12
	MSL	525	480	106	123	100 mm	50 mm	104,84
	MSL	600	555	121	140	100 mm	50 mm	114,71
	MSL	750	705	151	175	100 mm	50 mm	135,07
	MSL	825	780	166	193	100 mm	50 mm	148,37
	MSL	900	855	181	210	100 mm	50 mm	158,44
	MSL	1000	955	201	233	100 mm	50 mm	171,74
	MSL	1250	1205	251	292	100 mm	50 mm	209,69
	MSL	1500	1455	302	350	100 mm	50 mm	243,78
	MSL	1750	1705	352	408	100 mm	50 mm	278,30

  

SÜİT ELİTE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	STE	300	260	60	69	80 mm	70 mm	63,75
	STE	375	335	74	86	80 mm	70 mm	71,76
	STE	450	410	89	104	80 mm	70 mm	83,49
	STE	525	485	104	121	80 mm	70 mm	92,29
	STE	600	560	119	138	80 mm	70 mm	100,90
	STE	750	710	149	173	80 mm	70 mm	123,97
	STE	825	785	164	190	80 mm	70 mm	137,66
	STE	900	860	179	207	80 mm	70 mm	149,39
	STE	1000	960	198	230	80 mm	70 mm	169,73
	STE	1250	1210	248	288	80 mm	70 mm	204,73
	STE	1500	1460	298	345	80 mm	70 mm	245,40
	STE	1750	1710	347	403	80 mm	70 mm	286,27

  

KASIR ELİTE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	KRE	300	255	83	96	80 mm	105 mm	92,05
	KRE	375	330	104	120	80 mm	105 mm	102,99
	KRE	450	405	125	144	80 mm	105 mm	113,37
	KRE	525	480	145	168	80 mm	105 mm	125,06
	KRE	600	555	166	193	80 mm	105 mm	137,14
	KRE	750	705	208	241	80 mm	105 mm	160,15
	KRE	825	780	228	265	80 mm	105 mm	172,22
	KRE	900	855	249	289	80 mm	105 mm	183,54
	KRE	1000	955	277	321	80 mm	105 mm	200,90
	KRE	1250	1205	346	401	80 mm	105 mm	242,77
	KRE	1500	1455	415	481	80 mm	105 mm	281,82
	KRE	1750	1705	484	562	80 mm	105 mm	329,35

  

MALİKHANE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	ML	300	260	66	76	80 mm	90 mm	75,86
	ML	375	335	82	95	80 mm	90 mm	82,75
	ML	450	410	98	114	80 mm	90 mm	92,24
	ML	525	485	115	133	80 mm	90 mm	99,99
	ML	600	560	131	152	80 mm	90 mm	106,89
	ML	750	710	164	190	80 mm	90 mm	121,54
	ML	825	785	180	209	80 mm	90 mm	130,16
	ML	900	860	197	228	80 mm	90 mm	137,41
	ML	1000	960	218	253	80 mm	90 mm	146,89
	ML	1250	1210	273	317	80 mm	90 mm	172,40
	ML	1500	1460	328	380	80 mm	90 mm	196,54
	ML	1750	1710	382	444	80 mm	90 mm	220,68

MALİKHANE ELITE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	MLE	300	260	56	64	80 mm	60 mm	68,96
	MLE	375	335	69	81	80 mm	60 mm	75,00
	MLE	450	410	83	97	80 mm	60 mm	83,62
	MLE	525	485	97	113	80 mm	60 mm	89,99
	MLE	600	560	111	129	80 mm	60 mm	96,20
	MLE	750	710	139	161	80 mm	60 mm	108,61
	MLE	825	785	153	177	80 mm	60 mm	116,37
	MLE	900	860	167	193	80 mm	60 mm	122,41
	MLE	1000	960	185	215	80 mm	60 mm	131,03
	MLE	1250	1210	231	268	80 mm	60 mm	153,44
MLE	1500	1460	278	322	80 mm	60 mm	174,13	
MLE	1750	1710	324	376	80 mm	60 mm	194,82	
HAN	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	HN	300	250	49	57	80 mm	80 mm	82,36
	HN	375	325	61	71	80 mm	80 mm	93,59
	HN	450	400	73	85	80 mm	80 mm	106,69
	HN	525	475	85	99	80 mm	80 mm	123,54
	HN	600	550	98	113	80 mm	80 mm	129,15
	HN	750	700	122	141	80 mm	80 mm	152,37
	HN	825	775	134	156	80 mm	80 mm	164,72
	HN	900	850	146	170	80 mm	80 mm	175,58
	HN	1000	950	163	189	80 mm	80 mm	190,36
	HN	1250	1200	203	236	80 mm	80 mm	228,36
HN	1500	1450	244	283	80 mm	80 mm	267,67	
HN	1750	1700	285	330	80 mm	80 mm	303,23	
MEKAN	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	MK	300	270	35	41	50 mm	50 mm	36,66
	MK	375	345	44	51	50 mm	50 mm	41,47
	MK	450	420	53	61	50 mm	50 mm	48,08
	MK	525	495	62	71	50 mm	50 mm	53,48
	MK	600	570	70	82	50 mm	50 mm	58,49
	MK	750	720	88	102	50 mm	50 mm	68,71
	MK	825	795	97	112	50 mm	50 mm	73,72
	MK	900	870	106	122	50 mm	50 mm	80,73
	MK	1000	970	117	136	50 mm	50 mm	87,34
	MK	1250	1220	147	170	50 mm	50 mm	104,16
MK	1500	1470	176	204	50 mm	50 mm	120,99	
MK	1750	1720	205	238	50 mm	50 mm	137,82	
MEKAN ELITE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	MKE	300	255	35	41	50 mm	50 mm	35,58
	MKE	375	330	44	51	50 mm	50 mm	41,24
	MKE	450	405	53	61	50 mm	50 mm	48,17
	MKE	525	480	62	71	50 mm	50 mm	54,15
	MKE	600	555	70	82	50 mm	50 mm	59,82
	MKE	750	705	88	102	50 mm	50 mm	71,46
	MKE	825	780	97	112	50 mm	50 mm	77,13
	MKE	900	855	106	122	50 mm	50 mm	84,22
	MKE	1000	955	117	136	50 mm	50 mm	91,93
	MKE	1250	1205	147	170	50 mm	50 mm	110,98
MKE	1500	1455	176	204	50 mm	50 mm	130,02	
MKE	1750	1705	205	238	50 mm	50 mm	149,23	
TOWER	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	TW	300	270	69	80	95 mm	80 mm	97,22
	TW	375	345	86	100	95 mm	80 mm	109,57
	TW	450	420	103	120	95 mm	80 mm	125,00
	TW	525	495	121	140	95 mm	80 mm	138,89
	TW	600	570	138	160	95 mm	80 mm	152,77
	TW	750	720	172	200	95 mm	80 mm	180,55
	TW	825	795	190	220	95 mm	80 mm	194,44
	TW	900	870	207	240	95 mm	80 mm	208,33
	TW	1000	970	230	267	95 mm	80 mm	226,85
	TW	1250	1220	287	333	95 mm	80 mm	273,14
TW	1500	1470	345	400	95 mm	80 mm	317,89	
TW	1750	1720	402	467	95 mm	80 mm	362,65	

TOWER LINE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	TWL	300	270	47	55	95 mm	47 mm	73,09
	TWL	375	345	59	68	95 mm	47 mm	80,55
	TWL	450	420	71	82	95 mm	47 mm	89,50
	TWL	525	495	82	96	95 mm	47 mm	98,45
	TWL	600	570	94	109	95 mm	47 mm	105,91
	TWL	750	720	118	137	95 mm	47 mm	122,32
	TWL	825	795	129	150	95 mm	47 mm	131,27
	TWL	900	870	141	164	95 mm	47 mm	140,22
	TWL	1000	970	157	182	95 mm	47 mm	149,17
	TWL	1250	1220	196	228	95 mm	47 mm	179,01
TWL	1500	1470	235	273	95 mm	47 mm	204,37	
TWL	1750	1720	275	319	95 mm	47 mm	231,22	

TOWER ELITE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	TWE	300	270	48	55	95 mm	47 mm	73,09
	TWE	375	345	60	69	95 mm	47 mm	80,55
	TWE	450	420	72	83	95 mm	47 mm	89,50
	TWE	525	495	84	97	95 mm	47 mm	98,45
	TWE	600	570	95	111	95 mm	47 mm	105,91
	TWE	750	720	119	138	95 mm	47 mm	122,32
	TWE	825	795	131	152	95 mm	47 mm	131,27
	TWE	900	870	143	166	95 mm	47 mm	140,22
	TWE	1000	970	159	185	95 mm	47 mm	149,17
	TWE	1250	1220	199	231	95 mm	47 mm	179,01
TWE	1500	1470	239	277	95 mm	47 mm	204,37	
TWE	1750	1720	278	323	95 mm	47 mm	231,22	

HANE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM	YENİ
	HA	300	265	46	53	70 mm	65 mm	62,04	
	HA	375	340	57	66	70 mm	65 mm	71,28	
	HA	450	415	69	80	70 mm	65 mm	80,70	
	HA	525	490	80	93	70 mm	65 mm	90,11	
	HA	600	565	92	106	70 mm	65 mm	99,62	
	HA	750	715	114	133	70 mm	65 mm	117,92	
	HA	825	790	126	146	70 mm	65 mm	127,34	
	HA	900	865	137	159	70 mm	65 mm	136,84	
	HA	1000	965	153	177	70 mm	65 mm	149,25	
	HA	1250	1215	191	221	70 mm	65 mm	179,96	
HA	1500	1465	229	265	70 mm	65 mm	210,85		
HA	1750	1715	267	310	70 mm	65 mm	242,00		

HANE ELITE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM	YENİ
	HAE	300	265	46	53	70 mm	65 mm	63,27	
	HAE	375	340	57	66	70 mm	65 mm	72,51	
	HAE	450	415	69	80	70 mm	65 mm	81,84	
	HAE	525	490	80	93	70 mm	65 mm	91,17	
	HAE	600	565	92	106	70 mm	65 mm	100,76	
	HAE	750	715	114	133	70 mm	65 mm	119,06	
	HAE	825	790	126	146	70 mm	65 mm	128,48	
	HAE	900	865	137	159	70 mm	65 mm	137,90	
	HAE	1000	965	153	177	70 mm	65 mm	150,48	
	HAE	1250	1215	191	221	70 mm	65 mm	181,28	
HAE	1500	1465	229	265	70 mm	65 mm	212,08		
HAE	1750	1715	267	310	70 mm	65 mm	243,32		

HANE LINE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM	YENİ
	HAL	300	270	32	37	70 mm	65 mm	45,67	
	HAL	375	345	40	47	70 mm	65 mm	51,48	
	HAL	450	420	48	56	70 mm	65 mm	57,38	
	HAL	525	495	57	66	70 mm	65 mm	63,36	
	HAL	600	570	65	75	70 mm	65 mm	69,34	
	HAL	750	720	81	94	70 mm	65 mm	80,78	
	HAL	825	795	89	103	70 mm	65 mm	86,68	
	HAL	900	870	97	112	70 mm	65 mm	92,66	
	HAL	1000	970	108	125	70 mm	65 mm	100,58	
	HAL	1250	1220	135	156	70 mm	65 mm	119,68	
HAL	1500	1470	162	187	70 mm	65 mm	139,04		
HAL	1750	1720	189	219	70 mm	65 mm	158,66		

HANE ELİPS	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	HAS	300	270	32	37	70 mm	65 mm	45,30
	HAS	375	345	40	47	70 mm	65 mm	51,00
	HAS	450	420	48	56	70 mm	65 mm	56,76
	HAS	525	495	57	66	70 mm	65 mm	62,57
	HAS	600	570	65	75	70 mm	65 mm	68,51
	HAS	750	720	81	94	70 mm	65 mm	79,73
	HAS	825	795	89	103	70 mm	65 mm	85,54
	HAS	900	870	97	112	70 mm	65 mm	91,34
	HAS	1000	970	108	125	70 mm	65 mm	99,09
	HAS	1250	1220	135	156	70 mm	65 mm	117,92
HAS	1500	1470	162	187	70 mm	65 mm	136,84	
HAS	1750	1720	189	219	70 mm	65 mm	156,02	

  

YALI AYNALI	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	GENİŞLİK MM	ANMA ÖLÇÜSÜ MM	AYNA GENİŞLİĞİ	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/ADET
	YLA	1250	450	1250*450*280*11	280 mm	40 mm	36 mm	1.753,29
	YLA	1250	530	1250*530*280*13	280 mm	40 mm	36 mm	1.989,19
	YLA	1250	610	1250*610*280*15	280 mm	40 mm	36 mm	2.218,71
	YLA	1250	490	1250*490*320*12	320 mm	40 mm	36 mm	1.943,28
	YLA	1250	570	1250*570*320*14	320 mm	40 mm	36 mm	2.177,90
	YLA	1250	650	1250*650*320*16	320 mm	40 mm	36 mm	2.427,83
	YLA	1500	450	1500*450*280*11	280 mm	40 mm	36 mm	1.991,74
	YLA	1500	530	1500*530*280*13	280 mm	40 mm	36 mm	2.270,99
	YLA	1500	610	1500*610*280*15	280 mm	40 mm	36 mm	2.562,99
	YLA	1500	490	1500*490*320*12	320 mm	40 mm	36 mm	2.203,41
	YLA	1500	570	1500*570*320*14	320 mm	40 mm	36 mm	2.481,38
	YLA	1500	650	1500*650*320*16	320 mm	40 mm	36 mm	2.754,26
	YLA	1750	450	1750*450*280*11	280 mm	40 mm	36 mm	2.244,21
	YLA	1750	530	1750*530*280*13	280 mm	40 mm	36 mm	2.569,37
	YLA	1750	610	1750*610*280*15	280 mm	40 mm	36 mm	2.888,15
	YLA	1750	490	1750*490*320*12	320 mm	40 mm	36 mm	2.478,83
YLA	1750	570	1750*570*320*14	320 mm	40 mm	36 mm	2.784,86	
YLA	1750	650	1750*650*320*16	320 mm	40 mm	36 mm	3.101,09	

### Genel Satış Şartları :

1-Standart Renkler RAL 9010 (Kırık Beyaz),9016 (Parlak Beyaz),ve Mat Eloksal dır

Yukarıda belirtilen Standart renklerin dışındaki taleplerde aşağıdaki fiyat farkları uygulanır.

<b>Parlak eloksal uygulamalarında</b>	10%
<b>Her türlü RAL renk uygulamalarında</b>	15%
<b>Özel Renkli Eloksal Uygulamalarında "</b>	25%
<b>Deri Desen ve Altın/Inox/Gümüş BONDED Uygulamalarında</b>	25%
<b>Ahşap Desen Uygulamalarında</b>	40%
<b>Resimli Film Baskı Uygulamalarında</b>	40%

**Radyatörlerde Parlak eloksal ve diğer eloksal renk uygulamaları proje bazlı siparişlerde yapılmaktadır.**

2-Fiyatlar fabrika teslimdir Talep edilmesi durumunda nakliye ve sigorta fiyatlara ayrıca ilave edilir.

3-Bağlantı şeklinin siparişle birlikte belirtilmesi gerekir.

4-Siparişin geçerli olabilmesi için Ödemenin yapılması gereklidir.

5-Ödemenin gecikmesi halinde 3 % vade farkı uygulanır.

6-KDV fiyatlara ayrıca ilave edilecektir.

7-Isıl Güç ΔT 60 (90/ 70-20 °C) değerlerine göre verilmiştir.

8-Fiyatlarımızda değişiklik yapma hakkımız Mahfuzdur.

### RADYAL ISITMA SİSTEMLERİ A.Ş

Libadiye Cumhuriyet Mahallesi Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi No: 42 Üsküdar-İSTANBUL

Tel : 0216 499 92 92 Faks : 0216 364 0557 mail : info@radyal.com www.radyal.com